



TELEFONY IP FIRMY PANASONIC Z SERII KX-NT500

**SPRAWNE DZIAŁANIE I ATRAKCYJNY WYGLĄD: PANASONIC OFERUJE
DUŻY WYBÓR ERGONOMICZNYCH TERMINALI IP DO PRAKTYCZNIE
WSZYSTKICH ZASTOSOWAŃ.**

Profesjonalne telefony IP z serii KX-NT500 obejmującej terminale dla menedżerów i telefony standardowe. Telefony z tej serii gwarantują najwyższą jakość dźwięku dzięki zastosowaniu we wszystkich modelach technologii HD oraz łatwemu dostępowi do zaawansowanych funkcji i aplikacji wspomagających. Eleganckie, nowoczesnie wyglądające urządzenia są dostępne w kolorach czarnym i białym, dzięki czemu dobrze wkomponują się w każdy wystrój biura.

Mimo ogromnej liczby funkcji telefony IP z serii KX-NT500 są bardzo proste w użyciu. Urządzenia wyposażono w duże wyświetlacze alfanumeryczne, wbudowany moduł Bluetooth (*1) pozwalający na korzystanie ze słuchawek bezprzewodowych, przycisk prostej nawigacji oraz drugi port sieci IP, który zmniejsza liczbę kabli i bałagan na biurku.

TA SERIA SKŁADAJĄCA SIĘ Z TELEFONÓW STANDARDOWYCH I BIUROWYCH ORAZ TERMINALI DLA MENEDŻERÓW SPEŁNI WSZYSTKIE WYMAGANIA W ŚRODOWISKU BIUROWYM.



KX-NT560 - menedżerski telefon IP



KX-NT546 - standardowy telefon IP z 6-wierszowym wyświetlaczem



KX-NT543 - standardowy telefon IP z 3-wierszowym wyświetlaczem

Wyświetlacz	KX-NT560	KX-NT546	KX-NT543
Wyświetlacz LCD	Graficzny o przekątnej 4,4 cala	Graficzny	Graficzny
Wielkość wyświetlacza LCD (liczba punktów w poziomie i pionie)	242 × 218	242 × 109	242 × 55
Regulacja kontrastu wyświetlacza LCD	4 poziomy	4 poziomy	4 poziomy
Podświetlenie wyświetlacza LCD	WL/Auto/Wytl.	WL/Auto/Wytl.	WL/Auto/Wytl.
Opcje instalacji			
Montaż na biurku (możliwość odchylania)	Tak (2 pozycje)	Tak (2 pozycje)	Tak (2 pozycje)
Montaż na ścianie	KX-A433 (opcjonalnie)	KX-A433 (opcjonalnie)	KX-A433 (opcjonalnie)
Zasilanie	KX-A239 (opcja)	KX-A239 (opcja)	KX-A239 (opcja)
Połączenia sieciowe			
Porty Ethernet	2 × 10/100/1000 (Gb)	2 × 10/100	2 × 10/100
Obsługa protokołu Power over Ethernet (PoE)	Tak	Tak	Tak
Bluetooth	Tak (wbudowany)	Nie	Nie
Funkcje audio			
Głośność słuchawki i zestawu słuchawkowego	6 poziomów	6 poziomów	6 poziomów
Telefon	Zgodność z technologią szerokopasmowej transmisji danych oraz zestawami dla osób słabosłyszących (HAC, Hearing Aid Compatibility)	Zgodność z technologią szerokopasmowej transmisji danych oraz zestawami dla osób słabosłyszących (HAC, Hearing Aid Compatibility)	Zgodność z technologią szerokopasmowej transmisji danych oraz zestawami dla osób słabosłyszących (HAC, Hearing Aid Compatibility)
System głośnomówiący	Tak (tryb pełnego duplexu)	Tak	Tak
Głośność systemu głośnomówiącego	8 poziomów	8 poziomów	8 poziomów
Bluetooth (dla zestawu słuchawkowego)	Tak	Nie	Nie
Liczba dzwonek	30		
Głośność dzwonka	4 poziomy + wyłączenie	4 poziomy + wyłączenie	4 poziomy + wyłączenie
Port zestawu słuchawkowego	Gniazdo audio jack 2,5 mm	Gniazdo audio jack 2,5 mm	Gniazdo audio jack 2,5 mm
Port sterujący elektronicznym podnośnikiem słuchawki	3,5 mm, zgodny z zestawem firmy Plantronics	3,5 mm, zgodny z zestawem firmy Plantronics	3,5 mm, zgodny z zestawem firmy Plantronics
Kodek audio	G.711, G.722, G.726, G.729a	G.711, G.722, G.726, G.729a	G.711, G.722, G.726, G.729a
Klawisze			
Klawisze programowe	4	4	4
Klawisze programowalne	24 (3 strony, każda po 8 klawiszy)	24	24
Przyciski 0-9, *, #	Tak	Tak	Tak
Klawisz nawigacji i anulowania	Tak	Tak	Tak
Funkcje			
Klawisz funkcyjny DesiLess	Tak	Nie	Nie
Automatyczne ponowne wybieranie	Tak*1	Tak*1	Tak*1
Monitor podniesionej słuchawki	Tak	Tak	Tak
Wyciszenie mikrofonu słuchawki i zestawu słuchawkowego	Tak	Tak	Tak
Wyciszenie mikrofonu systemu głośnomówiącego	Tak	Tak	Tak
Książka telefoniczna	Tak	Tak	Tak
Rejestr połączeń wychodzących i przychodzących	Tak	Tak	Tak
Melodia dzwonka	Tak	Tak	Tak
Tryb ekologiczny	Tak	Nie	Nie
Połączenia sieciowe			
Porty Ethernet	2 × 10/100/1000 (Gb)	2 × 10/100	2 × 10/100
Obsługa protokołu Power over Ethernet (PoE)	Tak	Tak	Tak
Bluetooth	Tak (wbudowany)	Nie	Nie
Przesyłanie oprogramowania sprzętowego	Tak	Tak	Tak
Połączenie peer to peer	Tak	Tak	Tak
VLAN	Tak	Tak	Tak
QoS (architektura usług różnicowanych)	Tak*2	Tak*2	Tak*2
Klient DHCP	Tak	Tak	Tak
Zabezpieczenia VoIP	Tak	Tak	Tak
Transmisja ping	Tak	Tak	Tak
Elastyczność portu IP	Tak	Tak	Tak
Przekierowanie do pomocniczego systemu PBX	Tak	Tak	Tak
Protokół STUN (Simple Traversal of UDP over NAT)	Nie	Nie	Nie
Aplikacje XML	Nie	Nie	Nie

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania uzasadnionych zmian w modelach, wymiarach i kolorach oraz do wprowadzania innych modyfikacji mających na celu dalsze doskonalenie naszych produktów.

Panasonic System Communications Company Europe(PSCEU) - jednostka biznesowa ds. systemów komunikacji

Panasonic
BUSINESS