

ZAPROJEKTOWANY DO INTUICYJNEJ KOMUNIKACJI

Z myślą o nieustannie zmieniającym się świecie biznesu, firma Panasonic tworzy nowe urządzenia komunikacyjne gotowe na przyszłe wyzwania. Wyraźny, kolorowy ekran LCD, dźwięk wysokiej jakości oraz udoskonalony interfejs użytkownika to nasza odpowiedź na wymagania użytkowników.



HD SONIC KX-NT680 Kolorowy ekran LCD


INTUICYJNA OBSŁUGA

Czytelne wyświetlanie wszystkich informacji nie jest łatwe. Niezwykle intuicyjny w obsłudze, kolorowy ekran LCD zapewnia szczegółowość oraz umożliwia zrozumiałe prezentowanie informacji za pomocą kolorów lub ikon.



MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Model KX-NT680 umożliwia zaimportowanie pliku obrazu w celu jego wyświetlenia na ekranie LCD. Możliwość personalizowania ekranu LCD ułatwia wyświetlanie oznaczenia marki lub informacji firmowych w całej organizacji. Użytkownik ma ciągły dostęp do wyświetlanych informacji.

<p>REGULACJA DZWONKA</p>  <p>REJESTR POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH</p> <p>REJESTR POŁĄCZEŃ WYCHODZĄCYCH</p> <p>KATALOG NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH</p>	<p>Informacje o wydarzeniach</p> <p>Użyj kodu QR, aby uzyskać szczegółowe informacje.</p> 
--	---

*W przypadku wyświetlania obrazu lub kodu QR obraz może nie być czytelny dla urządzenia odczytującego (w zależności od wielkości kodu QR).

KX-NT630
Monochromatyczny ekran LCD



Inne cechy modelu KX-NT680/KX-NT630

48 ELASTYCZNYCH PRZYCISKÓW FUNKCJI*

Łatwiejsza obsługa często używanych numerów, funkcji i ustawień. Dzięki użyciu różnych „ekranów” można zarejestrować łącznie 48 ustawień przycisków.

*Dotyczy tylko modelu KX-NT680. Model KX-NT630 obsługuje 6 przycisków oraz 4 strony, co daje łącznie 24 przyciski elastyczne.

12 przycisków × 4 strony* (12 elastycznych przycisków funkcji)



OBSŁUGA PROTOKOŁU SRTP

Komunikacje IP coraz częściej stają się celami ataków. Obsługa protokołu SRTP umożliwia szyfrowanie pakietów komunikacyjnych i stworzenie bezpiecznego i pewnego kanału komunikacyjnego.

SCENTRALIZOWANE ZARZĄDZANIE

Konfiguracja terminala jest trudna? Nie z wbudowanym scentralizowanym zarządzaniem. Wszystkie ustawienia można przesyłać sieciowo i regulować zdalnie. Administratorzy sieci komunikacyjnej mogą łatwo włączać różne parametry.

DANE TECHNICZNE



KX-NT680
Kolorowy ekran LCD

KX-NT630
Monochromatyczny ekran LCD

■ Akcesoria opcjonalne

- Zasilacz AC: KX-A424
- Zestaw do montażu ściennego: KX-A435

■ Odpowiedni serwer komunikacyjny

- Seria KX-NSX, wersja 4.0 lub nowsza
- Seria KX-NS, wersja 7.0 lub nowsza

■ Cechy ekranu

- KX-NT680: Kolorowy ekran LCD TFT, 480 × 272 piksele
- KX-NT630: 6-wierszowy, monochromatyczny ekran LCD z podświetleniem
- Możliwość dostosowania wyświetlania obrazów*

■ Cechy telefonu

- 12 elastycznych przycisków funkcji × 4 strony (KX-NT680)
- 6 elastycznych przycisków funkcji × 4 strony (KX-NT630)
- Automatyczne oznaczanie elastycznych przycisków funkcji

■ Interfejs

- Ethernet (2 porty)
- PoE (IEEE 802.3af)
- Złącze słuchawkowe (gniazdo 2,5 mm)
- Obsługa EHS*
- Bluetooth® (wbudowany)*

■ Inne

- Środowisko pracy: 0°C–40°C
- Wymiary (W × D × H mm)**:
 - KX-NT680: 220 × 185 × 189 (potożenie wysokie)
 - 220 × 187 × 156 (potożenie niskie)
 - KX-NT630: 205 × 185 × 189 (potożenie wysokie)
 - 205 × 187 × 156 (potożenie niskie)
- Masa**: KX-NT680: 930 g, KX-NT630: 900 g

* Dotyczy tylko modelu KX-NT680. ** Wraz ze słuchawką.

Ważna informacja

- Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa: Ze względów bezpieczeństwa przed użyciem produktów należy dokładnie zapoznać się z instrukcją ich instalacji oraz obsługi.

- Zwrot Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy Bluetooth SIG, Inc., a firma Panasonic używa takich znaków na podstawie licencji.
- Niektóre modele mogą być dostępne tylko w wybranych krajach.
- Przedstawione obrazy wyświetlacza urządzenia oraz oświetlenia stanowią fotomontaż.
- Podane masy i wymiary są przybliżone.
- Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Produkty te mogą podlegać przepisom dotyczącym kontroli eksportu.

DYSTRYBUCJA:

Panasonic
BUSINESS