



## KX-HDV230

### REDUKCJA KOSZTÓW BEZ KOMPROMISÓW

Nowa innowacyjna seria telefonów biurkowych SIP KX-HDV to wyjątkowa uniwersalność i wygoda użytkowania w rozsądnej cenie. Ta czotowa seria telefonów z możliwością łączenia się z wieloma liniami, krystalicznie czystą jakością dźwięku HD, łatwym do odczytania ekranem LCD i obsługą komunikacji Broadsoft zapewnia wysoką jakość komunikacji, niezawodność i długoterminową redukcję kosztów w jednym kompletnym zestawie.

Co więcej, zestaw programowanych klawiszy funkcyjnych można dzięki opcjonalnemu modułowi KX-HDV20 rozbudować aż do 224 przycisków.

#### Główne funkcje

- 6-liniowy telefon SIP
- 2 × Gigabit Ethernet i PoE
- 24 przyciski funkcyjne z możliwością etykietowania
- Szerokopasmowy dźwięk HD
- System głośnomówiący z pełnym duplexem
- Obsługa funkcji komunikacji zintegrowanej, w tym BroadSoft UC-ONE, uCTSA
- 6 kont SIP

# CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU



KX-HDV230 (wyswietlacz)



KX-HDV230 (biały)



KX-HDV230 (czarny)

\* Powyższe zdjęcia przedstawiają wersję NE. Dostępna jest także wersja X, w której piktogramy zastąpiono znakami.

FUNKCJE	KX-HDV230
Wyświetlacz LCD	Główny wyświetlacz LCD o przekątnej 2,3 cala i 5-calowy ekran LCD z możliwością etykietowania
Podświetlenie wyświetlacza LCD	Tak
Strony etykietowane	2 stron
Sygnalizacja diodą LED	
– sygnalizacja oczekującej wiadomości, dzwonka i nieodebranego połączenia	1 kolor (niebieski)
– sygnalizacja wybranej funkcji i linii	2 kolory (niebieski/czerwonny)
PRZYCISKI	
– klawisz programowy	3
– sygnalizacja wybranej funkcji i linii	24 programowane klawisze funkcyjne z wyświetlaczem LED (12 klawiszy x 2 strony)
– przycisk strony	1 przycisk przełączania strony na wyświetlaczu z możliwością etykietowania
– przyciski nawigacyjne	5 (góra/dół/lewo/prawo/Enter)
– przycisk 0-9, *, #	Tak
– przycisk głośności	Tak (- / +)
– przyciski funkcji	9 (anuluj, wstrzymaj, konferencja, transfer, głośnik, wybierz ponownie, wycisz/odpowiedz automatycznie, słuchawki)
Interfejs sieciowy	2 x RJ45 10/100 base-T (Auto/100 MB-FULL/100 MB-HALF/10 MB-FULL/10 MB-HALF) Auto MDI/MDIX
Telefon	Pełny duplex/transmisja szerokopasmowa
Gniazdo zestawu słuchawkowego	Tak (gniazdo RJ9) słuchawki przewodowe i sygnał głosowy EHS
EHS (gniazdo sterowania)	Gniazdo 3,5 mm
EHS (gniazdo głosu)	Zestaw słuchawkowy
Wbudowany moduł Bluetooth	-
Moduł rozszerzający (DSS)	KX-HDV20 (opcja)
Moduł rozszerzający (DSS), maksimum	5
Moduł rozszerzający (DSS), interfejs	Specjalne RJ11 (sygnał USB)
System głośnomówiący	Tak (tryb pełnego duplexu)
Interfejs USB	-
Dźwięki dzwonka	32
Tryb ekologiczny	Tak (szybkość sieci LAN: 10 Mb/s; nie można używać drugiego portu)
Zasilanie	PoE (IEEE 802.3af), zasilacz (opcja)
PoE (moduł rozszerzający)	-
Klasa PoE	Klasa 2
Instalacja	
– stojak biurkowy (nachylony)	2 pozycje (30/45 stopni)
– montaż na ścianie	Tak
Wymiary (szer. x gł. x wys.) (mm)	Pozycja wyższa: 252 x 179 x 188 Pozycja niższa: 252 x 187 x 154
Kolor	Biały/Czarny
Elektroniczne określanie głośności	
– system głośnomówiący	8 poziomów
– słuchawka	8 poziomów
– dzwonek	8 poziomy + wyłączenie
– kontrast wyświetlacza	6 poziomów
– podświetlenie wyświetlacza LCD	3 poziomy + wyłączenie
– tryb podświetlenia wyświetlacza	Włączone/Auto/Wyłączone
Kompatybilność z produktami BroadSoft	
– podstawowa funkcja obsługi połączeń	Tak
– wyświetlanie nieodebranych połączeń	Tak
– konferencja Nstronna	Tak
– pole lampki zajętości (BLF)	Tak
– telecentrum	Tak
– powiadomienie o parkowaniu połączenia	Tak
– nawiązywanie połączenia kliknięciem	Tak
– synchronizacja przycisków funkcyjnych	Tak
– wspólny wygląd połączenia (SCA)	Tak
– BroadSoft Xsi	Tak
– BroadSoft Presence	Tak
– książka telefoniczna BroadSoft Xsi	Tak