



BEZPRZEWODOWY TELEFON BIURKOWY KLASY DE LUXE Z ELASTYCZNYMI OPCJAMI KONFIGURACJI I UŻYTKOWANIA

NOWY TELEFON BIURKOWY DECT KLASY DE LUXE Z MOŻLIWOŚCIĄ
PODŁĄCZENIA DO STACJI BAZOWEJ, DŹWIĘKIEM HD AUDIO ORAZ
SZYFROWANIEM BEZ POTRZEBY STOSOWANIA DODATKOWYCH
PRZEWODÓW

Korzyści

Swoboda komunikacji z dowolnego miejsca oraz wygoda i doskonała jakość połączeń za pośrednictwem telefonu biurkowego. Model KX-TPA68 uzupełnia ofertę urządzeń z serii TGP. Od teraz są w niej dostępne trzy typy telefonów bezprzewodowych (standardowe, kompaktowe i typu rugged) oraz dwa typy telefonów biurkowych (standardowe i de luxe). Możliwość wyświetlania kanałów i telefonów połączonych z tą samą stacją bazową zapewnia wyjątkową atmosferę pracy. Seria TGP pozwala połączyć z jedną stacją bazową nawet 8 bezprzewodowych telefonów biurkowych. Aby zwiększyć zasięg działania telefonów biurkowych i bezprzewodowych, można użyć opcjonalnego regeneratora sygnału. Istnieje możliwość podłączenia maksymalnie 6 regeneratorów sygnału w konfiguracji szeregowej lub topologii gwiazdy.

Możliwość sprawdzania dostępności współpracowników i nawiązywania z nimi połączeń jednym przyciskiem wpływa pozytywnie na styl pracy i życia użytkowników. Telefon TPA68 jest wyposażony w dźwięk HD, zarówno w trybie bezprzewodowym, jak i głośnomówiącym. Dzięki temu zapewnia użytkownikom doskonałą jakość połączeń konferencyjnych i może być używany wszędzie, bez potrzeby stosowania dodatkowych przewodów.

Zestawy funkcji specjalnych

Model TPA68 należy do czołowej na rynku rodziny jednokomórkowych systemów SIP DECT TGP600. Aktualizacja oprogramowania układowego stacji bazowej systemu TGP600 dodaje obsługę stanu linii. Jest to wewnętrzna funkcja lampki zajętości, dostępna we wszystkich urządzeniach połączonych ze stacją TGP600. Dzięki niej stan linii innych użytkowników jest widoczny na ekranie LCD.

Stacja bazowa TGP600 umożliwia monitorowanie DECT za pośrednictwem dostępu zdalnego (syslog) w celu sprawdzania wydajności połączonych telefonów. Tym sposobem można uzyskać płynne działanie urządzeń oraz zapewnić zaawansowaną pomoc techniczną dla dostawców usług zarządzających urządzeniami z lokalizacji zdalnej.

Korzystając z numeru IPEI, można automatycznie przypisywać telefony do stacji bazowej TGP600. Ułatwia to zarządzanie uszkodzonym sprzętem oraz jego żywotnością. Wystarczy nacisnąć klawisz rejestracji na telefonie.

KX-TPA68 - SPECYFIKACJA PODSTAWOWA



Telefon biurowy KX-TPA68



Jednostka bazowa KX-TGP600

Przegląd informacji		KX-TPA68
Rozmiar ekranu LCD (piksele, linie)		Kolorowy ekran o przekątnej 3,5 cala (320 × 240 pikseli)
Podświetlenie wyświetlacza LCD		Tak
Sygnalizacja diodą LED		Dzwonek/wiadomość (kolor niebieski) Klawisz WYCISZENIE/AUTOMATYCZNA ODPOWIEDŹ (kolor czerwony) Klawisz TELEFON SP/ZESTAW SŁUCHAWKOWY (kolor czerwony)
Książka telefoniczna		Maksymalnie 500
Rejestr połączeń przychodzących		20 (łącznie z połączeniami nieodebranymi)
Rejestr połączeń wychodzących		20
Port zestawu słuchawkowego		Tak (gniazdo audio jack 2,5 mm)
Klawisze/przyciski telefonu		
Klucz		NASTĘPNA STRONA, ANULUJ, WIADOMOŚĆ, PRZEKIERUJ, KONFERENCJA, ZAWIEŚ, LINIA, WYBIERZ PONOWNIE, WYCISZENIE/AUTOMATYCZNA ODPOWIEDŹ, TELEFON SP/ZESTAW SŁUCHAWKOWY, GŁOŚNOŚĆ
Klawisze programowe		4
Programowalne przyciski funkcyjne		18 (3 strony, każda po 6 klawiszy)
Klawisz nawigacyjny		Tak
Wyciszenie		Tak
System głośnomówiący (HD)		Tak (tryb pełnego duplexu)
Podświetlenie klawiszy		Nie
Technologia		
CATiQ		2,0
IPEI		Tak
Bluetooth (wbudowany)		Nie
Dźwięk szerokopasmowy		Tak
Szyfrowanie DECT		Tak
Redukcja szumów		Tak
EHS		Nie
Pobieranie bezprzewodowe		Tak (możliwość zaktualizowania oprogramowania układowego, które można pobrać automatycznie za pośrednictwem jednostki bazowej KX-TGP600 podczas aktualizowania jej oprogramowania układowego)
Dzwonek — dźwięki		Tak (27 różnych dzwonek do wyboru)
Dzwonek — melodie		Nie
Dzwonek — wibracja		Nie
Sterowanie głośnością — słuchawka/głośnik		8 poziomów
Sterowanie głośnością — dzwonek		8 poziomów
Sterowanie głośnością — dźwięk klawiszy		WŁ./WYŁ.
Ogólne		
Montaż na ścianie		Opcjonalnie (KX-A435)
Tryb energooszczędny DECT		Tak
Zasilanie		Zasilacz AC (w zestawie)
Wymiary (szer. × gł. × wys.)		Pozycja wyższa: 205 × 185 × 189 mm / pozycja niższa: 205 × 187 × 156 mm
Masa		840 g