



# KX-TPA70 | KX-TPA73

## STYLOWE TELEFONY DECT

### Komfort w codziennej pracy


Zarówno pracownicy, jak i otaczające ich przedmioty tworzą w miejscu pracy atmosferę jakości i stylu. Firma Panasonic oferuje telefony, które są równie eleganckie jak nowoczesne biura, a ponadto przerastają oczekiwania pod względem prostoty użytkowania i funkcjonalności.

Możesz zapomnieć o kompromisach w tym zakresie. Te stylowe i eleganckie telefony bezprzewodowe DECT oferują opracowany na podstawie profesjonalnych badań interfejs i wrażenia z użytkowania wskazujące, „co jest wyświetlane” oraz „co trzeba zrobić”, aby ułatwić prawidłową nawigację.

Funkcje zostały sprawdzone i przeorganizowane w celu zapewnienia wrażeń użytkownika, zapewniających szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji i najważniejszych informacji. Obsługa nigdy nie była jeszcze tak prosta dzięki wrażeniom z użytkowania opracowanym tak, aby zmniejszyć liczbę naciśnień przycisków.

Te nowe telefony są zaawansowane mechanicznie pod względem kształtów, materiałów itp., opartych na profesjonalnych badaniach ergonomicznych. Dzięki temu zapewniają komfort użytkowania w codziennej pracy.

# KX-TPA70 I KX-TPA73 - STYLOWE TELEFONY DECT



Menu



Podgląd słuchawki



Podgląd całego modelu

Tytuł specyfikacji	KX-TPA70	KX-TPA73
<b>Informacje ogólne</b>		
Klucz	3 klawisze programowe, TALK/SPEAKER PHONE (ROZMOWA/GŁOŚNIK), Navigation (Nawigacja), CANCEL/POWER (ANULUJ/ZASILANIE), HOLD/MSG (WSTRZYMAJ/WIADOMOŚĆ), XFER/CLR (PRZEKIEROWANIE/WYCZYŚĆ), DIAL (WYBIERANIE), LINE (LINIA), FUNC (FUNKCJA), VOLUME (GŁOŚNOŚĆ), Skrót	3 klawisze programowe, TALK/SPEAKER PHONE (ROZMOWA/GŁOŚNIK), Navigation (Nawigacja), CANCEL/POWER (ANULUJ/ZASILANIE), HOLD/MSG (WSTRZYMAJ/WIADOMOŚĆ), XFER/CLR (PRZEKIEROWANIE/WYCZYŚĆ), DIAL (WYBIERANIE), LINE (LINIA), FUNC (FUNKCJA), VOLUME (GŁOŚNOŚĆ), Skrót
Dioda LED ładowarki	1 kolor (zielony)	1 kolor (zielony)
Dioda LED (wskaźnik dzwonka/ładowania)	3 kolory (zielony/czerwony/pomarańczowy) do połączeń przychodzących / alarmu wstrzymania / poczty głosowej / nieodebranych połączeń / ładowania	3 kolory (zielony/czerwony/pomarańczowy) do połączeń przychodzących / alarmu wstrzymania / poczty głosowej / nieodebranych połączeń / ładowania
Rejestr nieodebranych połączeń	Nie (dostępny w rejestrze połączeń odebranych)	Nie (dostępny w rejestrze połączeń odebranych)
Rejestr wykonanych połączeń	20 (na telefon)	20 (na telefon)
Książka telefoniczna PS	Do 500 numerów	Do 500 numerów
Rejestr odebranych połączeń	20 (na linię)	20 (na linię)
Przejrzystość głosu (poprawa poziomu po stronie słuchającego)	Tak (WŁ./WYŁ. Do wyboru z redukcją szumów)	Tak (WŁ./WYŁ. Do wyboru z redukcją szumów)
Przejrzystość głosu (redukcja szumów po stronie mówiącego)	Tak (WŁ./WYŁ. do wyboru z poprawą poziomu)	Tak (WŁ./WYŁ. do wyboru z poprawą poziomu)
Sterowanie głośnością — słuchawka/głośnik zestawu słuchawkowego	6 poziomów	6 poziomów
<b>Wyświetlacz</b>		
Podświetlenie klawiszy	Tak (biały)	Tak (biały)
Wyświetlacz LCD	Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 2,2 cala (240 × 320 px)	Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 2,2 cala (240 × 320 px)
Podświetlenie wyświetlacza LCD	Tak	Tak
<b>Funkcje</b>		
Bluetooth (wbudowany)	Nie	Wersja 2.1, klasa 1, profil głośnomówiący 1.6, eSCO, czułość 2,402–2,480 GHz, zasilanie 10 mW (maks.)
CAT-iq	2,0	2,0
Tryb energooszczędny DECT	Tak	Tak
Bezpieczeństwo DECT (szyfrowanie DECT)	Wyłącznie STEP A (DSC_DSAA), STEP B (DSAA2) TGP700	Wyłącznie STEP A (DSC_DSAA), STEP B (DSAA2) TGP700
EHS	Nie	Nie
Wyciszenie	Tak	Tak
Dzwonek — melodie	0	0
Dzwonek — dźwięki	27 (8 dźwięków MIDI)	27 (8 dźwięków MIDI)
Dzwonek — wibracja	Nie	Tak
System głośnomówiący	Tryb pełnego duplexu	Tryb pełnego duplexu
Odporność na zalanie i pył	Nie	Nie
Port USB	Nie	Nie
Sterowanie głośnością — dźwięk klawiszy	WŁ./WYŁ.	WŁ./WYŁ.
Sterowanie głośnością — dzwonek	WYŁ. + 6 poziomów	WYŁ. + 6 poziomów
Dźwięk szerokopasmowy	Tak	Tak
<b>Instalacja</b>		
Klips do paska	Tak (nieruchomy)	Tak (obrotowy)
Gniazdo zestawu słuchawkowego	Tak (3,5 mm)	Tak (3,5 mm)
IPEI	Tak	Tak
Otwór na pasek	Nie	Nie
Przesyłanie bezprzewodowe	Tak	Tak
Montaż na ścianie (ładowarka)	Tak	Tak
<b>Szczegóły i zasilanie</b>		
Wymiary (szer. × gł. × wys.) (mm)	52,0 × 22,8 × 162,3	52,0 × 22,8 × 162,3
Masa	142 g	143 g
Wilgotność robocza	20–80%	20–80%
Temperatura robocza	0–40°C (32–104°F)/5–40°C (41–104 °F) podczas ładowania	0–40°C (32–104°F)/5–40°C (41–104 °F) podczas ładowania
Szybkie ładowanie	Nie	Yes (10-minut ładowania zapewnia 2 godziny rozmów)
Czas ładowania baterii	6 godzin przy 25°C (77°F)	3 godziny przy 25°C (77°F)
Żywotność akumulatora (rozmowy)	do 11 godzin	do 20 godzin
Żywotność baterii (czuwanie)	do 200 godzin	do 400 godzin
Typ baterii	Niklowo-metalowo-wodorkowa 630 mAh	Litowo-jonowa 800 mAh
Zasilanie	Zasilacz sieciowy/POLV219** (6,5 V/0,5 A)	Zasilacz sieciowy/POLV219** (6,5 V/0,5 A)